Detector de inundación LD-12 con cable de 3 m



código: LD12

Detector de inundación para detectar la presencia de agua en interiores. Salida de dos estados para conexión a una entrada binaria, alimentación de 12 V DC y cable de 3 m de longitud.
El detector LD-12 permite detectar inundaciones en espacios como sótanos, baños o salas técnicas. Detecta la presencia de agua cuando esta establece una conexión eléctrica entre los electrodos de detección y transmite una señal al sistema de monitorización o de seguridad conectado. Según sus funciones y configuración, el sistema puede avisar al personal responsable.

El detector está equipado con un cable de conexión de 3 m y requiere una fuente de alimentación externa de 12 V DC.

Conexión a los Multilogger COMET M13xx

Para la conexión a los Multilogger de la serie M13xx, es necesario adquirir por separado un adaptador de conexión MLP006 y una fuente de alimentación externa de 12 V DC, como el adaptador de red A1510. El procedimiento de conexión se describe en las instrucciones para conectar detectores a los Multilogger de la serie M13xx.

Datos técnicos

Salida	De dos estados, conmutación a GND
Corriente máxima de conmutación	200 mA
Alimentación	12 V DC
Rango de temperatura de funcionamiento	−10 a +40 °C
Longitud del cable	3 m
Entorno	Interior