Módem GSM/GPRS para registradores de datos familias Sxxxx, Rxxxx, Gxxxx

código: LP040

Módem GSM/GPRS modem con soporte de tarjeta SIM- sin accesorios.

El módem envia alarma SMS, los servicios SLU302 - M2M adquiridos permiten total comunicación con el registrador de datos via GPRS - configuración de descarga del registrador.

Datos técnicos

Comunicación con el dispositivo	RS232 (conector Canon 9) para el adaptador COM
Banda de frecuencia	850/900/1800/1900 MHz
Alimentación salida	Clase 4 (+33dBm ±2dB) para EGSM850; Clase 4 (+33dBm ±2dB) para EGSM900; Clase 1 (+30dBm ±2dB) para GSM1800; Clase 1 (+30dBm ±2dB) para GSM1900
Tipo de tarjeta SIM	1,8V or 3V
Clase GPRS	multislot clase 12
Antena	50 ohm, conector SMA
Bloque de terminales suministrado	extraíble, WAGO 734, máx. tamaño de los conductores de 1,5 mm2
Código IP	IP30
Fuente de alimentación	externa 9-32V DC, pico de entrada hasta 10W
Rango de temperatura de funcionamiento	de -30 ° C a + 65 ° C
Posición de funcionamiento	arbitraria
Montaje dispositivo(equipación opcional)	autoadhesivo Dual Lock, soporte de pared, soporte de carril DIN
Condiciones de almacenamiento	temperatura de -40 ° C a + 85 ° C
Dimensiones	105 x 71 x 24 mm (sin antena ni soportes)
Peso	cca 180g (sin antena ni soportes)
Material caja	aluminio anonizado