Multilogger - Termómetro higrómetro con 2 entradas MiniDIN y 2 Terminales

código: M1320

Registrador de datos universal con 4 entradas hardware.
El Multilogger puede ser instalado permanentemente a una red Ethernet ó bien funcionar como dispositivo portátil.
Incluye certificado de calibración trazable según norma EN ISO/IEC17025 de los dispositivos portátiles.
El Multilogger es un registrador de datos con funcionamiento a pilas capaz de medir y registrar valores de sensor y eléctricos a través de sus entradas.
El registrador de datos puede ser conectado a Ethernet. Después, los valores medidos se pueden visualizar en un navegador web, o bien descargarlos y almacenarlos para su posterior análisis.

Datos técnicos

Rango temperatura de funcionamiento	-10 a +60°C
Rango humedad de funcionamiento	5% a 85%RH, sin condensación
Compensación de temperatura del sensor de humedad	todos los rangos de temperatura
Intervalo de medición	1s a 24 horas
Unidades de temperatura disponibles	grados Celsius, grados Fahrenheit
Valores calculados	punto de condensación, humedad absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, entalpía específica
Capacidad de memoria(aprox.)	1 000 000 valores (grabación no ciclica), 600 000 valores (grabación ciclica)
Protección IP	IP20
Interfaz de comunicación	Ethernet, USB, RS232
Protocolos de comunicación Ethernet	WWW, SNMPv1, XML, DATALINK
Protocolos de alarma	E-Mail
Configuración	Comet Vision, configuración WWW
Alimentación	adaptador AC 230Vac/5Vdc (necesario para la interfaz Ethernet)
Conector de alimentación	coaxial, diámetro 5.5 x 2.1mm
Dimensiones	178 x 95 x 37mm (W x H x D), sin cables conectados