# Multilogger - Termo-higro-barómetro con 2 entradas MiniDIN y 2 terminales



código: M1321

Registrador de datos universal con entrada hardware, sensor interno de presión barométrica con interfaz Ethernet.
El Multilogger puede ser instalado permanentemente a una red Ethernet ó bien funcionar como dispositivo portátil.
Incluye certificado de calibración trazable según norma EN ISO/IEC17025.
El Multilogger es un registrador de datos con funcionamiento a pilas capaz de medir y registrar valores de sensor y eléctricos a través de sus entradas.
El registrador de datos puede ser conectado a Ethernet. Después, los valores medidos se pueden visualizar en un navegador web, o bien descargarlos y almacenarlos para su posterior análisis.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Rango temperatura de funcionamiento | -10 a +60°C |
| Rango humedad de funcionamiento | 5% a 85%RH, sin condensación |
| Compensación de temperatura del sensor de humedad | todos los rangos de temperatura |
| Intervalo de medición | 1s a 24 horas |
| Unidades de temperatura disponibles | grados Celsius, grados Fahrenheit |
| Valores calculados | punto de condensación, humedad absoluta, humedad específica, proporción de mezcla, entalpía específica |
| Capacidad de memoria(aprox.) | 1 000 000 valores (grabación no ciclica), 600 000 valores (grabación ciclica) |
| Protección IP | IP20 |
| Interfaz de comunicación | Ethernet, USB, RS232 |
| Protocolos de comunicación Ethernet | WWW, SNMPv1, XML, DATALINK |
| Protocolos de alarma | E-Mail |
| Configuración | Comet Vision, configuración WWW |
| Alimentación | adaptador AC 230Vac/5Vdc (necesario para la interfaz Ethernet) |
| Conector de alimentación | coaxial, diámetro 5.5 x 2.1mm |
| Dimensiones | 178 x 95 x 37mm (W x H x D), sin cables conectados |