# Web Sensor con PoE - termómetro remoto

código: P8610

P-line Web Sensor con sensor de temperatura incorporado y PoE - aplicación de alimentación a través de Ethernet. Alarma remota.
**Processing and analysis of measured data:**

- online in COMET Cloud
- COMET Database software
- integration into 3-party systems

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Precisión de medición de temperatura con sonda | ±0.8°C por encima -10°C, ±2°C por debajo -10°C |
| Resolución | 0.1°C |
| Intervalo de medición | 2s |
| Unidades compatibles | grados Celsius, grados Fahrenheit |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a +60°C |
| Protección IP | IP30 |
| Conexión LAN | conector RJ-45, 10Base-T o 100Base-TX |
| Protocolos de comunicación | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML |
| Protocolos para alarma | E-mail, SNMP Trap, Syslog |
| Configuración | T-Sensor, configuración WWW |
| Alimentación | Power over Ethernet según normativa IEEE 802.3af o 5Vdc |
| Conector alimentación | coaxial, diámetro 5.5 x 2.1 mm |
| Dimensiones | 88 x 126 x 39.5 mm (W x H x D) |
| Peso | aprox. 145g |
| Garantía | 3 años |