# Transmisor de presión barométrica salida - RS232

código: T2314

Transmisor de presión atmosférica. Uso interior/exterior.

Transmisor de presión barométrica para uso interior y exterior. La lectura del display y la salida de presión son seleccionables por el usuario en estas unidades: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2.

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Rango máx. de medición | 600 a 1100hPa |
| Salida ajustada de fabricante | 800 a 1100hPa |
| Precisión | ±(1,3hPa+0.06% del rango de salida ajustado) a 23°C desde 800 a 1100hPa |
| Unidades de presión disponibles | hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30 a + 80ºC |
| Rango de operación de temperatura de la pantalla LCD | legible a la temperatura de funcionamiento + 70 ° C, se recomienda apagar la pantalla LCD por encima de + 70 ° C |
| Protocolo comunicaión | ModBus RTU and Advantech ADAM protocolo compatible |
| Velocidad de comunicación | 110 a 115200 Bd |
| Protección IP | IP54 |
| Alimentación | 9-30Vdc, consumo máx. 6mA |
| Dimensiones | 88.5 x 98 x 39.5 mm (W x H x D) |
| Peso | aproximadamente 135 gr. |
| Garantia | 2 años |